

МОДИФИКАЦИЯ		1,6 MT	1,6 MT	1,6 CVT	1,6 CVT	1,6 CVT
Комплектации		Comfort/Welcome	Elegance	Comfort	Elegance	Tekna
Количество мест		5	5	5	5	5
ДВИГАТЕЛЬ						
Код двигателя				HR16DE		
Кол-во цилиндров, конфигурация				4, в ряд		
Кол-во клапанов на цилиндр				4		
Объем двигателя	см³			1598		
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм			78.0*83.6		
Степень сжатия				10.7±0.2		
Максимальная мощность	кВт (л.с.) / об.мин			86(117)/6000		
Максимальный крутящий момент	Нм / об.мин			158/4000		
Класс				EURO 5		
ТРАНСМИССИЯ						
Трансмиссия		Механическая, 5 ступенчатая		Вариатор		
Передаточное соотношение	1-я передача	3,727	3,727	3,261	3,261	3,261
	2-я передача	2,048	2,048	2,478	2,478	2,478
	3-я передача	1,393	1,393	1,876	1,876	1,876
	4-я передача	1,097	1,097	1,572	1,572	1,572
	5-я передача	0,892	0,892	1,304	1,304	1,304
	6-я передача	-	-	1,091	1,091	1,091
	7-я передача	-	-	0,891	0,891	0,891
	Задний ход	3,545	3,545	3,7708	3,7708	3,7708
	Главная передача	3,867	3,867	3,882	3,882	3,882
Тип привода		Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ						
Максимальная скорость	км/ч	192		184		
Разгон 0-100 км/ч	сек.	10,6		11,3		
Межсервисный интервал	км	15000				
Объем топлива бака	л	52				
Расход топлива	городской цикл	л/100км	8,2		8,1	
	загородный цикл	л/100км	5,5		5,4	
	смешанный цикл	л/100км	6,4		6,4	
Выброс CO ₂	г/км	149		149		
МАССА И ГАБАРИТЫ						
Длина	мм	4625				
Ширина	мм	1760				
Высота	мм	1495				
Колесная база	мм	2700				
Дорожный просвет	мм	155				
Снаряженная масса	Min	кг	1216	1219	1237	1240
	Max	кг	1216	1222	1237	1243
Максимальная масса буксируемого прицепа	оборудованного тормозами	кг	1000	1000	1000	1000
	не оборудованного тормозами	кг	646	647	656	658
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство	кг	75				
Объем багажного отделения (VDA)	л	511				
ШАССИ						
Тормозные механизмы		Передние -вентилируемые дисковые /Задние дисковые; с системами ABS, ESP				
Рулевое управление		Электроусилитель руля				
Передняя подвеска		Независимая, типа МакФерсон				
Задняя подвеска		Торсионная балка				
Диаметр разворота от стены до стены	м	11,05				
Диаметр разворота от бордюра до бордюра	м	10,1				
Количество поворотов руля от упора до упора		3				
Размерность колес	Стальные диски		16X6.5J	16X6.5J	16X6.5J	17X6.5J
	Легкосплавные диски			16X6.5J	16X6.5J	17X6.5J
Размерность шин		205/55R16 91H	205/55R16 91H	205/55R16 91H	205/55R16 91H	205/50R17 89V