

# NISSAN PATROL Y62A

Технические характеристики  
(предварительные данные)

<b>ТИП ПРИВОДА</b>			All-mode 4WD
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			VK56VD
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			7AT
<b>КУЗОВ</b>			рамный
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Код			VK56VD (атмосферный)
Количество цилиндров, расположение			V8
Клапанов на цилиндр			8, DOHC
Объем		см3	5 552
Диаметр х Ход поршня		мм	98.0x92.0
Степень сжатия			10.8
Привод распределительного вала			цепной
Привод клапанов			с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL)
Тип топлива			бензин
Тип впрыска			непосредственный впрыск (DIG)
Макс. Мощность		кВт/ об./мин	298/ 5800
		л.с.	400HP
Максимальный крутящий момент		Нм/ об./мин	560/ 4000
Экологический класс		Евро	Евро 4
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Тип сцепления			HG-A*
Тип трансмиссии			гидротрансформатор
Передаточные отношения	1		автоматическая, 7-ступенчатая
	2		4,887
	3		3,170
	4		2,027
	5		1,412
	6		1,000
	7		0,864
	задний ход		0,775
Главная передача			4,041
Распределение крутящего момента			3,357
Передаточное число понижающей передачи (4Lo)			0:100 - 50:50
Ведущие колеса			2,679
			полный привод (4WD)
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Макс. скорость		км/ч	210
Разгон 0-100 км/ч		сек.	6,6
Кэффициент аэродинамического сопротивления		Cd	0,4
<b>РАСХОД ТОПЛИВА</b>			
Объем топливного бака		л	100
Городской цикл		л/100 км	20,6
Загородный цикл		л/100 км	11,0
Комбинированный цикл		л/100 км	14,5
<b>РАЗМЕРЫ</b>			
Длина		мм	5140
Ширина (без зеркал)		мм	1995
Высота (без рейлингов)	макс	мм	1938,8
Колесная база		мм	3075
Передний свес		мм	925
Задний свес		мм	1140
Колея передняя		мм	1706
Колея задняя		мм	1704
<b>РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ ДВЕРИ</b>			
Количество	1 ряд		2
	2 ряд		3
	3 ряд		3
Длина дверей	передние	мм	1213,0
	задние	мм	1084,0
Угол открытия дверей	передние	°	70
	задние	°	73
<b>ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ</b>			
За 3-м рядом сидений		м3	0,55
За 2-м рядом сидений		м3	1,49
За 1-м рядом сидений		м3	3,17
Максимальная высота (до полки багажного отделения)		мм	924
Максимальная ширина (между колесными арками)		мм	1240
<b>МАССА</b>			
Снаряженная масса	мин	кг	2785
Полная масса	макс	кг	2810
Максимальная разрешенная масса		кг	3500
Грузоподъемность	мин	кг	685
	макс	кг	710
Максимальная нагрузка на переднюю ось		кг	1650
Максимальная нагрузка на заднюю ось		кг	2030
Макс. масса прицепа (с тормозами)		кг	3500
Макс. масса прицепа (без тормозами)		кг	750
Макс. нагрузка на багажные рейлинги		кг	100
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Тип и размеры	передние/ задние		вентилируемые дисковые (358 x 34t) (350 x 20t)
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Рулевое управление			шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости
Диаметр разворота		м	12,8
Количество поворотов руля от упора до упора			3,7
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя			Независимая, двурычажная, с системой НВМС (гидравлическая система ограничения колебаний кузова )
Задняя			Независимая, двурычажная, с системой НВМС (гидравлическая система ограничения колебаний кузова )
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Тип и размерность		дюймы	легкосплавные, 20" x 8J (B)
Размерность шин			275/60R20
Тип шин			всесезонные
<b>ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Угол въезда		°	35
Угол съезда		°	26
Угол рампы		°	24
Максимальный угол продольного наклона		°	45
Максимальный угол поперечного наклона		°	48,5

**NISSAN PATROL Y62A**Технические характеристики  
*(предварительные данные)*

	ТИП ПРИВОДА		All-mode 4WD
	ДВИГАТЕЛЬ		VK56VD
	ТРАНСМИССИЯ		7AT
	КУЗОВ		рамный
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Код			VK56VD (атмосферный)
Минимальный дорожный просвет (между осями)		мм	275
Максимальная глубина брода		мм	700
Тип полного привода			ALL mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO)
Системы контроля тяги			механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система